

ADHEWIN LATEX

(Antiguo ADEGUM LATEX+)

Látex adhesivo, flexibilizante, reactivo para morteros y yesos

CÓDIGO DE PRODUCTO: 101804

FICHA N° 20191804

Fecha revisión: 1-11-2019



Technical Solutions

info@winklerpanamericana.com

www.winklerpanamericana.com

www.winpan.com

FAMILIA: **ADHEWIN**

ASPECTO: **LÍQUIDO**

CERTIFICACIONES Y NORMATIVAS

COMPONENTES:
MONOCOMPONENTE

TIPO:
LÁTEX POLIMÉRICO



FAMILIA DE PRODUCTOS CON
LABET EN ESTUDIO Y
TRAMITACION CONTRATO
PRESTACION SERVICIOS
TECNICOS



DITEC 416/2012

ADITIVO LÍQUIDO PARA
MEJORAR LA ADHERENCIA
EN MORTEROS Y JUNTAS
FRIAS

categorías funcionales:

- **Consolidación cortical de mamposterías y enlucidos**
- **Mejora de las prestaciones mecánicas y/o reológicas de morteros, enlucidos y hormigones de nueva fabricación**
- **Realización de puentes de adherencia entre el soporte existente y el nuevo sobrepuesto**
- **Tratamientos corticales y reparaciones de pavimentaciones industriales de hormigón**
- **Cuidado de maduración, de curado, para pavimentos industriales, soleras en general**

PARTIDA ARANCELARIA:
32091000

CONSUMOS: A PARTIR DE:
Lechada: 2,5 partes cemento, 1 parte ADHEWIN LATEX, 1 parte de agua.
Lechada en bruto: 2,5 partes de cemento; 2 partes de arena; 1 parte de ADHEWIN LATEX; 1 parte de agua
Mortero: 10% del peso del cemento
Resto: según usos
(El consumo puede variar según condiciones, superficie, porosidad, y alteraciones superficiales del soporte, así como método de aplicación)

ENVASES
GARRAFAS de 5 y 25 Kg
(Otros envases bajo petición y aceptación previa)

COLOR: **BLANCO**

SOPORTES ADMITIDOS

- **Hormigón**
- **Revocos**
- **Morteros cementicios, de cal y mixtos**

APLICACIÓN
Brocha, diluido

► Descripción del producto

Látex adhesivo a base de resinas acrílicas en dispersión acuosa, flexibilizante, reactivo, para enfoscados de adherencia y para mejorar la adhesión, el comportamiento y las prestaciones de morteros y revoques.

► Campo de aplicación

Fabricación de morteros y revoques adhesivos, deformables, de elevadas prestaciones protectoras e impermeabilizantes para obras civiles, hidráulicas, industriales, en una atmósfera urbana, marina y montana. Preparación de soluciones hidratantes para mejorar la adhesión y las prestaciones de morteros y revoques premezclados; mezclas de adherencia para la colocación del hormigón nuevo sobre el viejo, no estructural. Tratamientos anti polvo, consolidantes de superficies en conglomerados cementicios. Apto para su uso en piscinas antes del mortero osmótico y adhesivo cementoso; resiste al agua del mar y clorada.

► Preparación de la superficie

Limpiar el soporte para eliminar: polvo, partes friables, sustancias extrañas o antiadherentes. Mojar el soporte antes de la aplicación de la lechada o el mortero cementicio.

► Aplicación

Sacudir a fondo en la garrafa, aplicarlo puro con brocha sobre el soporte o diluirlo con agua en función de las necesidades. Verter la solución así preparada a la mezcla de cemento (o cal) y áridos, en dosis más idóneas al uso.

ADHEWIN LATEX

(Antiguo ADEGUM LATEX+)

Látex adhesivo, flexibilizante, reactivo para morteros y yesos

CÓDIGO DE PRODUCTO: 101804

FICHA N° 20191804

Fecha revisión: 1-11-2019



Technical Solutions

info@winklerpanamericana.com
www.winklerpanamericana.com
www.winpan.com

► Datos técnicos (Valores medios)

	Conservabilidad 15 meses		Inflamable
	Peso específico: 1.03 kg/dm³		Pot life: 40 - 60 min
	Temperatura de uso: +5°C/+40°C	pH	7,5

Reacción al fuego (Euroclase): F

Residuo seco (%): 28 aprox.

Elongación (%): 1000

Tmf 5°C

► Advertencias

Conservar el producto, antes de su aplicación, al reparo del hielo y en ambiente protegido de la humedad. Aplicar a una temperatura comprendidas entre +5°C +40°C Para una correcta definición de las mezclas a utilizar y para comprobar la idoneidad del producto en función de las necesidades específicas, es siempre indispensable efectuar pruebas preliminares.

► Almacenaje

El producto, en su embalaje íntegro, conservado en lugar seco y protegido en condiciones óptimas de almacenamiento, tiene una estabilidad de 15 meses referida al periodo de eficacia adecuada del agente. Almacenar a temperaturas comprendidas entre los +5°C y los +35°C.

► Precauciones

Para informaciones relativas a la normativa de seguridad, el aplicador debe remitirse a la correspondiente Ficha de Seguridad, redactada conforme a la Normativa vigente y que contiene todos los datos físicos, toxicológicos y de otra índole relativos al producto.

► Ecología

No dispersar el producto o su envase vacío en el medio ambiente. Consultar en la correspondiente Ficha de Seguridad la información relativa a la retirada de escombros.

La presente ficha técnica ha sido redactada en base a nuestros mejores conocimientos técnicos y de aplicación, siendo su valor puramente indicativo. No pudiendo intervenir directamente en sus condiciones de obra y ejecución del trabajo, se han presentado indicaciones de carácter general que no vinculan de modo alguno a Winkler Panamericana S.L. Los datos reportados no excluyen al adquirente de su propia responsabilidad de probar personalmente nuestro producto en todo lo concerniente a la idoneidad relativa al uso previsto. El cliente también debe comprobar que la presente ficha técnica es válida para el producto que es de su interés, y que se encuentra totalmente actualizada. En caso de duda, contactar previamente con nuestro Departamento Técnico. Winkler Panamericana S.L. se reserva el derecho de aportar modificaciones técnicas de cualquier género sin aviso previo. La presente revisión anula y sustituye cualquier otra anterior