

ARMAWIN FV 120

(Antiguo WINPAN ARMAWIN 120gr/m²)

Malla de armadura en fibra de vidrio alcalino-resistente de 120 gr/m²

CÓDIGO DE PRODUCTO: 102601

FICHA N° 20192601

Fecha revisión: 1-11-2019



Technical Solutions

info@winklerpanamericana.com

www.winklerpanamericana.com

www.winpan.com

FAMILIA: **WINTEX**

ASPECTO: **ROLLO**

CERTIFICACIONES Y NORMATIVAS

COMPONENTES:
MONOCOMPONENTE

TIPO:
**MACA DE FIBRA DE VIDRIO
ALCALINO_RESISTENTE**



FAMILIA DE PRODUCTOS CON
LABET EN ESTUDIO Y
TRAMITACION CONTRATO
PRESTACION SERVICIOS
TECNICOS



FAMILIA DE PRODUCTOS CON
DITEC, SISTEMAS DE
IMPERMEABILIZACION

categorías funcionales:

- **Impermeabilizaciones osmóticas, resistente al agua del mar y clorada (piscinas)**
- **Reparación y restablecimiento de las estructuras de hormigón con morteros tixotrópicos**
- **Enlucido armado de sistemas aislantes**

CONFORME A LA NORMA EUROPEA
UNE EN 14891
ARMAWIN FV 120 PLUS (accesorio)
IMPERMEABILIZACION LIQUIDA BAJO BALDOSAS CERAMICAS

UNE EN 14891
IMPERMEABILIZACION
LIQUIDA BAJO BALDOSAS
CERÁMICAS

PARTIDA ARANCELARIA:
70199000

CONSUMOS:
1m²/1m²

ENVASES
ROLLOS de 50 m²
(Otros envases bajo petición y
aceptación previa)

SOPORTES ADMITIDOS

- **Enlucidos**
- **Hormigón**
- **Cementos**
- **Yeso**
- **Fibrocemento**

APLICACIÓN
Espátula, llana

COLOR: **BLANCO**

► Descripción del producto

Mallas de armadura antifisurativas, a base de hilados en fibra de vidrio alcalino-resistentes, para la mejor distribución de las tensiones y para evitar grietas por retracción derivadas por las excursiones térmicas, a causa de la falta de homogeneidad planar etc. Están disponibles en 3 diferentes tipologías: la versión de 120 g/m², con una malla cuadrada de 10 x 10 mm, es ideal para acabados armados. El rollo estándar es alto 1 m por 50 m de longitud. Es ideal para evitar la formación de grietas y microfisuras repartiendo las tensiones sobre toda la superficie, el uso de red de fibra de vidrio es prácticamente indispensable. Las redes utilizadas son generalmente de bajo gramaje y espesor reducido. Especialmente indicadas en las obras de reparación y reforma relativas a la armadura de morteros y revocos, cementicios, a base cal o mixtos, de medio y gran espesor.

► Campo de aplicación

Obras de reparación y reforma relativas a la armadura de morteros y revocos, cementicios, a base cal o mixtos, de pequeño y gran espesor.

Especialmente idónea como malla de armadura para impermeabilizantes de piscinas de hormigón (espejos de agua, rebosaderos, fuentes, canales...) con agua clorada o con agua del mar.

► Preparación de la superficie

Asegurarse que la superficie de aplicación esté limpia, seca y libre de partes friables.

► Aplicación

Sobre mortero aún fresco colocar los rollos de red procediendo de arriba hacia abajo embebiéndola con la ayuda de una espátula, teniendo especial cuidado de sobreponer por al menos 10 cm y de evitar la formación de burbujas y pliegues.

ARMAWIN FV 120

(Antiguo WINPAN ARMAWIN 120gr/m²)

Malla de armadura en fibra de vidrio alcalino-resistente de 120 gr/m²

CÓDIGO DE PRODUCTO: 102601

FICHA N° 20192601

Fecha revisión: 1-11-2019



Technical Solutions

info@winklerpanamericana.com

www.winklerpanamericana.com

www.winpan.com

► Características fundamentales

	Conservabilidad ilimitada		Apto para el contacto con agua potable
	Resistente a los rayos UV		Inflamable

► Datos técnicos

- Dimensión de la malla: 10 x 10 mm
- Material: alcalino resistente
- Peso: 120 g/m²
- Densidad lineal (tejido): 272 x 612
- Espesor del tejido tratado: 0,65
- Peso del tejido no tratado: 93,00
- Peso del tejido tratado: 116 mínimo
- Porcentaje de tratamiento: 20 mínimo
- Tipo de tratamiento: Resistente a los álcalis
- Sustancia inodora

► Advertencias

Las indicaciones son suministradas de acuerdo con nuestras investigaciones y experiencias, pero debido a condiciones específicas y forma de trabajo, recomendamos la realización de ensayos antes del uso. Para informaciones relativas a Normativa de Seguridad, el aplicador del producto debe consultar la Ficha de Seguridad más actual, redactada conforme a la Normativa Vigente y que contiene los datos físicos, toxicológicos y otros datos relativos al producto en uso. Aplicar a una temperatura comprendidas entre los +5° C y los +40° C.

► Almacenaje

El producto en su envase íntegro, conservado en lugar seco y protegido en condiciones óptimas de almacenamiento, tiene una durabilidad ilimitada. Teme al hielo.

Almacenar a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C.

► Ecología

No dispersar el producto o su envase vacío en el medio ambiente. Consultar en la correspondiente Ficha de Seguridad la información relativa a la retirada de escombros.

La presente ficha técnica ha sido redactada en base a nuestros mejores conocimientos técnicos y de aplicación, siendo su valor puramente indicativo. No pudiendo intervenir directamente en sus condiciones de obra y ejecución del trabajo, se han presentado indicaciones de carácter general que no vinculan de modo alguno a Winkler Panamericana S.L. Los datos reportados no excluyen al adquirente de su propia responsabilidad de probar personalmente nuestro producto en todo lo concerniente a la idoneidad relativa al uso previsto. El cliente también debe comprobar que la presente ficha técnica es válida para el producto que es de su interés, y que se encuentra totalmente actualizada. En caso de duda, contactar previamente con nuestro Departamento Técnico. Winkler Panamericana S.L. se reserva el derecho de aportar modificaciones técnicas de cualquier género sin aviso previo. La presente revisión anula y sustituye cualquier otra anterior.