

DISERMO UNIVERSAL

Desenconfante universal de muy baja viscosidad

CÓDIGO DE PRODUCTO: 102201

FICHA N° 20192201

Fecha revisión: 1-11-2019



Technical Solutions

info@winklerpanamericana.com

www.winklerpanamericana.com

www.winpan.com

FAMILIA: **WINFLUID**

ASPECTO: **LIQUIDO**

CERTIFICACIONES Y NORMATIVAS

COMPONENTES:
MONOCOMPONENTE

TIPO:
ADITIVO LÍQUIDO BASE AGUA



Labet en estudio y/o tramitación contrato de prestación de servicios técnicos

Categorías funcionales:

► **Desenconfante universal**

PARTIDA ARANCELARIA:
38244000

CONSUMOS:
A partir de 1 Kg para 60 m²
(El consumo puede variar según condiciones, superficie, porosidad y alteraciones superficiales del soporte, así como el método de aplicación)

ENVASES
CISTERNAS de 1000 Kg
BIDÓN de 25 Kg
(Otros envases bajo petición y aceptación previa)

COLOR: **BLANQUECINO**
(Otros colores bajo ensayo y aceptación previa)

SOPORTES ADMITIDOS

- **Hierro**
- **Madera**
- **Aluminio**
- **Plástico**
-

APLICACIÓN
Nebulizado

► Descripción del producto

Desenconfante universal de bajísima viscosidad constituido por una mezcla de específicos aceites minerales, inhibidores de la corrosión y especiales aditivos para el tratamiento anti-adhesivo de encofrados de hierro, aluminio y de material plástico y madera

► Campo de aplicación

Es un producto versátil, seguro y económico que ofrece las siguientes ventajas:

- Rapidez en desenconfar del encofrado
- Asegura una terminación superficial de los prefabricados, uniforme, sin manchas y con reducción de las coqueras.
- No altera el color del hormigón
- Utilizable para cualquier encofrado
- Listo para su uso no se añade agua o solventes
- Protección anti óxido de los encofrados
- Las superficies desenconfadas resultan exentas de residuos anti-adhesivos

► Aplicación

Esta listo para su uso y se aplica por bombeado dotado de nebulizador sobre encofrados limpios y secos.

► Datos técnicos

DATOS CARACTERÍSTICOS DEL PRODUCTO

- Aspecto físico: líquido
- Color: blanquecino
- Densidad (20°C): 0,96 kg/l

DISERMO UNIVERSAL

Desencofrante universal de muy baja viscosidad

CÓDIGO DE PRODUCTO: 102201

FICHA N° 20192201

Fecha revisión: 1-11-2019



Technical Solutions

info@winklerpanamericana.com

www.winklerpanamericana.com

www.winpan.com

► Advertencias

El ensayo previo permitirá determinar las dosis ideales en cada caso.

Los derrames de estos aditivos deben absorberse con arena o tierra y ser transferidos a unos contenedores apropiados. Los restos de producto deben ser chorreados con gran cantidad de agua. La eliminación del producto y del envasado es responsabilidad del usuario final.

Aplicar a una temperatura comprendidas entre los +5° C y los +40° C.

► Almacenaje

El producto, en su embalaje íntegro, y conservado en lugar seco y protegido tiene una estabilidad de 15 meses. Teme al hielo. Almacenar a temperaturas comprendidas entre los +5°C y los +35°C.

► Precauciones

Para informaciones relativas a Normativa de Seguridad, el aplicador del producto debe consultar la Ficha de Seguridad más actual, redactada conforme a la Normativa Vigente y que contiene los datos físicos, toxicológicos y otros datos relativos al producto en uso, no obstante estos producto no deben ser ingeridos o puestos en contacto con piel y ojos, debiendo de llevar guantes protectores y gafas y en caso de contacto con los ojos, eliminar inmediatamente con mucho agua y acudir al médico, así como caso de contacto con la piel, eliminar con agua. Si se ingiere, buscar atención médica inmediata y no inducir al vómito.

► Ecología

Los restos de este producto deben ser absorbidos con arena o tierra y ser transferidos a unos contenedores apropiados. La eliminación del producto y del envasado es responsabilidad del usuario final.

No dispersar el producto o su envase vacío en el medio ambiente. Consultar en la correspondiente Ficha de Seguridad la información relativa a la retirada de escombros

La presente ficha técnica ha sido redactada en base a nuestros mejores conocimientos técnicos y de aplicación, siendo su valor puramente indicativo. No pudiendo intervenir directamente en sus condiciones de obra y ejecución del trabajo, se han presentado indicaciones de carácter general que no vinculan de modo alguno a Winkler Panamericana S.L. Los datos reportados no excluyen al adquirente de su propia responsabilidad de probar personalmente nuestro producto en todo lo concerniente a la idoneidad relativa al uso previsto. El cliente también debe comprobar que la presente ficha técnica es válida para el producto que es de su interés, y que se encuentra totalmente actualizada. En caso de duda, contactar previamente con nuestro Departamento Técnico. Winkler Panamericana S.L. se reserva el derecho de aportar modificaciones técnicas de cualquier género sin aviso previo. La presente revisión anula y sustituye cualquier otra anterior.