

WIN GEOTEXTIL CLS

Geotextil no tejido puro

CÓDIGO DE PRODUCTO: 102618

FICHA N° 20192618

Fecha revisión: 1-11-2019



Technical Solutions

info@winklerpanamericana.com
www.winklerpanamericana.com
www.winpan.com

FAMILIA: **WINTEX**

ASPECTO: **ROLLO**

CERTIFICACIONES Y NORMATIVAS

COMPONENTES:
MONOCOMPONENTE

TIPO:
GEOTEXTIL NO TEJIDO



FAMILIA DE PRODUCTOS CON
LABET EN ESTUDIO Y
TRAMITACION CONTRATO
PRESTACION SERVICIOS
TECNICOS

categorías funcionales:

► **Protección para elementos de la construcción**

PARTIDA ARANCELARIA:
70199000

CONSUMOS:
1 m²/m²

ENVASES
ROLLOS de 100 m
Ancho de 2 – 2,20 – 2,50 m
(Otros envases bajo petición y
aceptación previa)

SOPORTES ADMITIDOS

APLICACIÓN
Manual

COLOR: **BLANCO**

► Descripción del producto

Geotextil no tejido 100 % puro

Polipropileno agujado termo estabilizado permeable y anti raíces

► Especificaciones técnicas

Peso (EN 9864):

200 g/m²

Resistencia a tracción (EN ISO 10319)

longitudinal:

16 kN/m

trasversal:

16 kN/m

Alargamiento a rotura (EN ISO 10319):

longitudinal:

45 %

trasversal:

55 %

CBR Resistencia al punzonamiento:

2.400 N (EN ISO 12236)

Resistencia al punzonamiento dinámico:

19 mm (EN ISO 13433)

Permeabilidad normal al plano

(EN ISO 11058):

85 l/m².s

Porometría (EN ISO 12956):

85 micrón

Espesor debajo de 2 kPa (EN 9863-1):

2,25 mm

Alto de los rollos:

2,00/2,20/2,50 m

Largo de los rollos :

100 m.l.

WIN GEOTEXTIL CLS

Geotextil no tejido puro

CÓDIGO DE PRODUCTO: 102618

FICHA N° 20192618

Fecha revisión: 1-11-2019



Technical Solutions

info@winklerpanamericana.com

www.winklerpanamericana.com

www.winpan.com

► Advertencias

Las indicaciones son suministradas de acuerdo con nuestras investigaciones y experiencias, pero debido a condiciones específicas y forma de trabajo, recomendamos la realización de ensayos antes del uso. Para informaciones relativas a Normativa de Seguridad, el aplicador del producto debe consultar la Ficha de Seguridad más actual, redactada conforme a la Normativa Vigente y que contiene los datos físicos, toxicológicos y otros datos relativos al producto en uso. Aplicar a una temperatura comprendidas entre los +5°C y los +40°C.

► Almacenaje

El producto en su envase íntegro, conservado en lugar seco y protegido en condiciones óptimas de almacenamiento, tiene una estabilidad de 24 meses. Teme al hielo.

Almacenar a temperaturas comprendidas entre +5°C y +40°C.

► Ecología

No dispersar el producto o su envase vacío en el medio ambiente. Consultar en la correspondiente Ficha de Seguridad la información relativa a la retirada de escombros.

La presente ficha técnica ha sido redactada en base a nuestros mejores conocimientos técnicos y de aplicación, siendo su valor puramente indicativo. No pudiendo intervenir directamente en sus condiciones de obra y ejecución del trabajo, se han presentado indicaciones de carácter general que no vinculan de modo alguno a Winkler Panamericana S.L. Los datos reportados no excluyen al adquirente de su propia responsabilidad de probar personalmente nuestro producto en todo lo concerniente a la idoneidad relativa al uso previsto. El cliente también debe comprobar que la presente ficha técnica es válida para el producto que es de su interés, y que se encuentra totalmente actualizada. En caso de duda, contactar previamente con nuestro Departamento Técnico. Winkler Panamericana S.L. se reserva el derecho de aportar modificaciones técnicas de cualquier género sin aviso previo. La presente revisión anula y sustituye cualquier otra anterior.