

WINBAND 120 CLOTH

(Antiguo WINPAN WINJOINT BAND ELASTOTEX 120)

Banda elástica cubrejunta impermeable de 12 cm. revestida de tejido

CÓDIGO DE PRODUCTO: 102608

FICHA N° 20192608

Fecha revisión: 1-11-2019



Technical Solutions

info@winklerpanamericana.com

www.winklerpanamericana.com

www.winpan.com

FAMILIA: **WINTEX**

ASPECTO: **CINTA**

CERTIFICACIONES Y NORMATIVAS

COMPONENTES:
MONOCOMPONENTE

TIPO:
**BANDA CUBREJUNTAS, CORDONES Y
PERFILADOS DE MATERIAL PLÁSTICO**



FAMILIA DE PRODUCTOS CON
LABET EN ESTUDIO Y
TRAMITACION CONTRATO
PRESTACION SERVICIOS
TECNICOS

categorías funcionales:

- **Impermeabilizaciones osmóticas**
- **Impermeabilización con revestimientos elastoméricos de polycarbamida (poliurea pura) rociados en caliente**
- **Impermeabilización de juntas de movimiento o de junta de construcción**
- **Impermeabilización de hormigón horizontal de terrazas y balcones**



FAMILIA DE PRODUCTOS CON
DITEC. SISTEMA DE
IMPERMEABILIZACIÓN

PARTIDA ARANCELARIA:
39219090

CONSUMOS:
1 m/m

ENVASES
ROLLOS de 10 – 50 m
(Otros envases bajo petición y
aceptación previa)

SOPORTES ADMITIDOS

APLICACIÓN
Manual, paleta, espátula

COLOR: **GRIS**

► Descripción del producto

Banda cubrejuntas impermeable, constituida por una gasa de tejido en poliéster y por una tira de caucho dilatante, puesta en el centro, de anchura total igual a 12 cm. El producto se distingue por la simple y fácil aplicación, la comprobada estanqueidad al agua y la elevada capacidad de deformación.

A diferencia de WINBAND 120, en el que la parte elástica solo está representada por la parte central del producto (ancho de 8 cm), toda la anchura de WINBAND 120 CLOTH está constituida por material elastómero (12 cm), permitiendo una mayor dilatación máxima y una mejor adaptación a los movimientos estructurales. Además, la banda, siendo revestida de tejido absorbente por toda su anchura, puede ser impregnada sobre una porción más extensa de su superficie, garantizando una mayor adhesión al soporte.

► Campo de aplicación

Conexión impermeabilizante de superficies colindantes a juntas en estructuras o manufacturados sometidos a movimientos térmicos o dinámicos, particularmente apropiada en las intervenciones de revestimiento impermeabilizante donde se prevé el uso de WINFLEX CEMENT FIBER y WINFLEX CEMENT FIBER PLUS.

► Preparación de la superficie

Limpiar el polvo, grasas o material extraño mediante cepillado, arenado o eliminando el estancamiento de agua. Sobre superficies metálicas eliminar cualquier presencia de oxidación y de barniz.

► Aplicación

Aplicar previamente el producto para la intervención (WINFLEX CEMENT FIBER o cualquier otro) con una capa de un espesor medio de no menos de 2 mm, una anchura mayor que la de la WINBAND 120 CLOTH. Extienda la tira y presiónela contra la preparación de mortero aplicada, por toda la anchura de la banda en el tejido que lo recubre. Recubrimiento completo con el mismo producto.

WINBAND 120 CLOTH

(Antiguo WINPAN WINJOINT BAND ELASTOTEX 120)

Banda elástica cubrejunta impermeable de 12 cm. revestida de tejido

CÓDIGO DE PRODUCTO: 102608

FICHA N° 20192608

Fecha revisión: 1-11-2019



Technical Solutions

info@winklerpanamericana.com

www.winklerpanamericana.com

www.winpan.com

► Datos técnicos

	Anchura: 120 mm		Conservabilidad: 24 meses
	No inflamable		Temperatura de uso: +5°C/+40°C

► Especificaciones técnicas

Alargamiento a la rotura lateral DIN EN ISO 527-3 335 %

Elongación a la rotura DIN EN ISO 527-3 70 %

Espesor 0.7 mm

Potencia absorbida al 25% de elasticidad lateral DIN EN ISO 527-3 0.31 N/mm

Potencia absorbida al 50% de elasticidad lateral DIN EN ISO 527-3 0.34 N/mm

Presión hidráulica máxima DIN EN 1928 (B) >1.5 bar

Resistencia a la tracción lateral DIN EN ISO 527-3 23 N/15 mm

Resistencia a la tracción longitudinal DIN EN ISO 527-3 104 N/15 mm

Resistencia a los rayos UV DIN EN ISO 4892-2 500 h

► Advertencias

Las indicaciones son suministradas de acuerdo con nuestras investigaciones y experiencias, pero debido a condiciones específicas y forma de trabajo, recomendamos la realización de ensayos antes del uso.

Para informaciones relativas a Normativa de Seguridad, el aplicador del producto debe consultar la Ficha de Seguridad más actual, redactada conforme a la Normativa Vigente y que contiene los datos físicos, toxicológicos y otros datos relativos al producto en uso. Aplicar a una temperatura comprendidas entre los +5°C y los +40°C.

► Almacenaje

El producto en su envase íntegro, conservado en lugar seco y protegido en condiciones óptimas de almacenamiento, tiene una estabilidad de 24 meses. Teme al hielo.

Almacenar a temperaturas comprendidas entre +5°C y +40°C.

► Precauciones

La banda dilatada en caucho deberá superar los bordes de la junta en una medida superior a 5 mm. Cuando estén previstos movimientos transversales a la banda cubrejunta deberá ser colocada a “omega”

► Ecología

No dispersar el producto o su envase vacío en el medio ambiente. Consultar en la correspondiente Ficha de Seguridad la información relativa a la retirada de escombros.

La presente ficha técnica ha sido redactada en base a nuestros mejores conocimientos técnicos y de aplicación, siendo su valor puramente indicativo. No pudiendo intervenir directamente en sus condiciones de obra y ejecución del trabajo, se han presentado indicaciones de carácter general que no vinculan de modo alguno a Winkler Panamericana S.L. Los datos reportados no excluyen al adquirente de su propia responsabilidad de probar personalmente nuestro producto en todo lo concerniente a la idoneidad relativa al uso previsto. El cliente también debe comprobar que la presente ficha técnica es válida para el producto que es de su interés, y que se encuentra totalmente actualizada. En caso de duda, contactar previamente con nuestro Departamento Técnico. Winkler Panamericana S.L. se reserva el derecho de aportar modificaciones técnicas de cualquier género sin aviso previo. La presente revisión anula y sustituye cualquier otra anterior.