

WINBAND 32 PAD

Cuadro impermeabilizante autoadhesivo a base de caucho butílico

CÓDIGO DE PRODUCTO: 102613

FICHA N° 20192613

Fecha revisión: 1-11-2019



Technical Solutions

info@winklerpanamericana.com

www.winklerpanamericana.com

www.winpan.com

FAMILIA: **WINTEX**

ASPECTO: **TEJIDO**

CERTIFICACIONES Y NORMATIVAS

COMPONENTES:
MONOCOMPONENTE

TIPO:
**BANDA CUBREJUNTAS, CORDONES Y
PERFILADOS DE MATERIAL PLÁSTICO**



FAMILIA DE PRODUCTOS CON
LABET EN ESTUDIO Y
TRAMITACION CONTRATO
PRESTACION SERVICIOS
TECNICOS 47-13-724-6-010

categorías funcionales:
► **Sellado de desembocaduras, vertidos, mexicanos y cuerpos
emergentes en general.**



FAMILIA DE PRODUCTOS CON
DITEC. 421-422/2012 SISTEMA
DE IMPERMEABILIZACIÓN

PARTIDA ARANCELARIA:
392191015

CONSUMOS:
1 m²/m²

ENVASES
PIEZAS de 320 X 320 mm
(Otros envases bajo petición y
aceptación previa)
15 piezas x caja

SOPORTES ADMITIDOS

APLICACIÓN
Manual

COLOR:
Tejido: BLACO
Butilo: GRIS

► Descripción del producto

Cuadrado adhesivo en frío a base de caucho butílico revestido de tejido no tejido, el cual permite la deformación del producto. El lado adhesivo está protegido con papel.

► Campo de aplicación

Es ideal para el sellado de: desembocaduras, vertidos, mexicanos y cuerpos emergentes en general. El revestimiento en tejido no tejido se adapta a la forma del soporte y puede estar recubierto de cola para baldosas, impermeabilizantes líquidos o cementosos, u otros revestimientos. El producto puede ser utilizado para la reparación de fisuras en cemento, fibrocemento y metal.

► Preparación de la superficie

Los soportes de aplicación deben resultar limpios, secos, íntegros, coherentes, exentos de suciedades y polvo.

► Aplicación

Quitar el protector, posicionar el cuadrado sobre el soporte, evitando la formación de burbujas de aire entre el butílico y el soporte.

En caso de empalme entre dos cuadrados, superar al menos de 5 cm.

Aplicar con temperaturas comprendidas entre 0°C y + 40°C

Antes de la colocación se recomienda reparar eventuales irregularidades de la superficie, pegar las baldosas sueltas y de verificar la presencia de humedad oculta para evitar la formación de tensión de vapor.

Evitar el uso en vísperas de lluvia y en superficies mojadas.

WINBAND 32 PAD

Cuadro impermeabilizante autoadhesivo a base de caucho butílico

CÓDIGO DE PRODUCTO: 102613

FICHA N° 20192613

Fecha revisión: 1-11-2019



Technical Solutions

info@winklerpanamericana.com

www.winklerpanamericana.com

www.winpan.com

► Especificaciones técnicas

Conservabilidad: 15 meses

Tipo Film Color

Soporte en polipropileno Blanco

Tipo Compound Color

Caucho Butílico Adhesivo Gris

Espesor Estándar 1,0 mm

Fuerza de tensión- Long.150 N/50 mm |Trás.105 N/50 mm EN 12311-1

Alargamiento a la ruptura- Long.100 % |Trás. 100 % EN 12311-1

Sólido 100 %

180° Peel Adhesion - 20 N/cm ASTM D 1000

Probe Tack 6,2 N ASTM D 2979

Corredera Vertical 0 mm ISO 7390

intervalo de temperatura de ejercicio -30°C / 90°C

► Advertencias

Las indicaciones son suministradas de acuerdo con nuestras investigaciones y experiencias, pero debido a condiciones específicas y forma de trabajo, recomendamos la realización de ensayos antes del uso.

Para informaciones relativas a Normativa de Seguridad, el aplicador del producto debe consultar la Ficha de Seguridad más actual, redactada conforme a la Normativa Vigente y que contiene los datos físicos, toxicológicos y otros datos relativos al producto en uso Aplicar a una temperatura comprendidas entre los +5° C y los +40° C.

► Almacenaje

El producto en su envase íntegro, conservado en lugar seco y protegido en condiciones óptimas de almacenamiento, tiene una estabilidad de 24 meses. Teme al hielo.

Almacenar a temperaturas comprendidas entre +5°C y +40°C.

► Ecología

No dispersar el producto o su envase vacío en el medio ambiente. Consultar en la correspondiente Ficha de Seguridad la información relativa a la retirada de escombros.

La presente ficha técnica ha sido redactada en base a nuestros mejores conocimientos técnicos y de aplicación, siendo su valor puramente indicativo. No pudiendo intervenir directamente en sus condiciones de obra y ejecución del trabajo, se han presentado indicaciones de carácter general que no vinculan de modo alguno a Winkler Panamericana S.L. Los datos reportados no excluyen al adquirente de su propia responsabilidad de probar personalmente nuestro producto en todo lo concerniente a la idoneidad relativa al uso previsto. El cliente también debe comprobar que la presente ficha técnica es válida para el producto que es de su interés, y que se encuentra totalmente actualizada. En caso de duda, contactar previamente con nuestro Departamento Técnico. Winkler Panamericana S.L. se reserva el derecho de aportar modificaciones técnicas de cualquier género sin aviso previo. La presente revisión anula y sustituye cualquier otra anterior.