

WINCURADOR

Coadyuvante de maduración en dispersión acuosa para hormigones

CÓDIGO DE PRODUCTO: 102211

FICHA N° 20192211

Fecha revisión: 1-11-2019



Technical Solutions

info@winklerpanamericana.com

www.winklerpanamericana.com

www.winpan.com

FAMILIA: WINFLUID

ASPECTO: LÍQUIDO

CERTIFICACIONES Y NORMATIVAS

COMPONENTES:
MONOCOMPONENTE

TIPO:
**COADYUVANTE DE CURADO
PARA AGLOMERADOS DE
HORMIGÓN**



Labet en estudio y/o tramitación contrato de prestación de servicios técnicos

Categorías funcionales:

- **Mejora de las prestaciones mecánicas y/o reológicas de morteros, enlucidos y hormigones de nueva fabricación**
- **Construcción de pavimentaciones industriales en hormigón de altas prestaciones**
- **Tratamientos corticales y reparaciones de pavimentaciones industriales de hormigón**
- **Cuidado de maduración, de curado, para pavimentos industriales, bloques delgados de hormigón en general**

PARTIDA ARANCELARIA:
38244000

CONSUMOS:
A PARTIR DE 0,2 Kg/m²
(El consumo puede variar según condiciones, superficie, porosidad y alteraciones superficiales del soporte, así como el método de aplicación)

ENVASES
BIDON DE 25 Kg
(Otros envases bajo petición y aceptación previa)

SOPORTES ADMITIDOS

- **Hormigón**
- **Prefabricados**
- **Fibro cemento**

APLICACIÓN
Nebulizado

COLOR: **AZUL CLARO**
(Otros colores bajo ensayo y aceptación previa)

► Descripción del producto

Coadyuvante de maduración, anti-evaporación, a base de especiales resinas acrílicas en dispersión acuosa; se aplicará a pulverización, sobre las superficies de hormigón fresco. Reduce la pérdida de agua de la mezcla por evaporación, contribuyendo a mejorar las características generales del prefabricado acabado.

► Campo de aplicación

Ayuda de medidas de cuidado y maduración de conglomerados cementicios (pavimentos industriales en hormigón, hormigón nuevo con el viejo, morteros, etc.).

► Datos técnicos

	Conservabilidad: 15 meses		Exento de solventes
	No inflamable		Peso específico: 1.12 kg/dm³
	Resistente a los rayos UV		Temperatura de uso: +5/+40°C

► Modo de uso

WINCURADOR debe ser aplicado sobre las superficies de conglomerado fresco, mediante nebulización. En el caso de condiciones de exposición particularmente desfavorables, puede ser necesario repetir la aplicación.

► Especificaciones técnicas

- Viscosidad (UNE 8701-3) a 20°C: 17.5 cP

► Advertencias

No debe ser ingerido o puesto en contacto con piel y ojos. Llevar puestos guantes y protectores de ojos/cara. Las salpicaduras en la piel se eliminarán con agua. En caso de contacto con los ojos enjuagar inmediatamente con mucha agua y acudir al médico. Si se ingiere, solicitar atención médica inmediata. No inducir al vómito.

Para más información consultar la Hoja de Seguridad del producto. Aplicar a una temperatura comprendidas entre los +5°C y los +40°C

► Almacenaje

El producto, en su embalaje íntegro, y conservado en lugar seco y protegido tiene una estabilidad de 15 meses. Teme al hielo. Almacenar a temperaturas comprendidas entre los +5°C y los +35°C.

► Precauciones

Para informaciones relativas a Normativa de Seguridad, el aplicador del producto debe consultar la Ficha de Seguridad más actual, redactada conforme a la Normativa Vigente y que contiene los datos físicos, toxicológicos y otros datos relativos al producto en uso, no obstante estos producto no deben ser ingeridos o puestos en contacto con piel y ojos, debiendo de llevar guantes protectores y gafas y en caso de contacto con los ojos, eliminar inmediatamente con mucho agua y acudir al médico, así como caso de contacto con la piel, eliminar con agua. Si se ingiere, buscar atención médica inmediata y no inducir al vómito.

► Ecología

Los restos de este producto deben ser absorbidos con arena o tierra y ser transferidos a unos contenedores apropiados. La eliminación del producto y del envasado es responsabilidad del usuario final.

No dispersar el producto o su envase vacío en el medio ambiente. Consultar en la correspondiente Ficha de Seguridad la información relativa a la retirada de escombros